

4047 Échelle transformable, 3 plans

Caractéristiques

Échelons striés antidérapants en profilés laminés.

Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Multi-usage.

Utilisation flexible en position d'escalier (jusqu'à la taille 3×10).

Le tendeur rigide décrochable empêche tout pliage involontaire.

Remarque : pour une utilisation conforme aux TRBS en tant que poste de travail, il convient d'utiliser les accessoires correspondants pour les échelles à échelons, comme les taquets pose-pieds (universels pliants).

Caractéristiques spéciales

Largeur intérieure de l'échelle de 300 mm (plan supérieur).

Patins d'échelle pressés.

Articulations massives en acier.

Selon EN 131.



EN 131



	3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
NOMBRE D'ÉCHELONS	3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
LONGUEUR REPLIÉE (ENV. M)	2.07	2.35	2.63	2.91	3.19	3.47	4.11
LONGUEUR DÉPLOYÉE (ENV. M)	4.87	5.43	6.55	7.11	7.67	8.51	9.72
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M)	3.73	4.29	5.39	5.94	6.49	7.32	8.34
HAUTEUR DE STATION ÉCH. DOUBLE (ENV. M)	2.06	2.59	3.12	3.65	3.92	4.44	5.23
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX. (ENV. M)	5.23	5.79	6.89	7.44	7.99	8.82	9.84
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M)	3.56	4.09	4.62	5.15	5.42	5.94	6.73
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M)	5.73	6.29	7.39	7.94	8.49	9.32	10.34
HAUTEUR DE PORTÉE ÉCH. DOUBLE (ENV. M)	4.06	4.59	5.12	5.65	5.92	6.44	7.23
HAUTEUR VERTICALE TOTALE (ENV. M)	3.29	3.81	4.33	4.86	5.11	5.65	6.53
LARGEUR TOTALE (ENV. M)	837	1005	1005	1200	1200	1200	1200
ÉCARTEMENT AU SOL REPLIÉE/DÉPLOYÉE (ENV. M)	1.37	1.61	1.8	1.95	2.16	2.34	2.72
POIDS TOTAL (ENV. KG)	13.2	14.8	17.8	19.7	22	24.2	33.4
RÉFÉRENCE	404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742