

Silicone Bâtiment SL101 transparent 310ml



Normes



Fiches

sl101.pdf



Description:

Silicone Bâtiment

Nom:

SL101 transparent 310ml

Commentaire:

SL201 est un mastic silicone neutre qui réticule avec l'humidité de l'air pour former rapidement un joint d'étanchéité souple et résistant. Sans odeur, facile à mettre en oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations de température, au vieillissement, aux UV. Il contient un anti-fongique contre les moisissures et possède une excellente adhérence sur surfaces vitrifiées et synthétiques.

utilisation:

Etanchéité

Avantages:

résiste aux moisissures / sans odeur & non corrosif / ne jaunit pas

Application:

SL201 s'utilise pour toute application d'étanchéité sur surfaces vitrifiées (céramique, faïence, carrelage..) et synthétiques, pour des applications nécessitant une protection contre le développement des moisissures : salle de bains, lavabo, douche, cuisine, chambre froide, salle blanche, local sanitaire et frigorifique, climatisation... Il bénéficie du PV IANESCO pour utilisation en locaux alimentaires, pour réaliser des joints qui ne sont pas en contact permanent avec les aliments.

Plus Produits:

Le mastic silicone SL101 s'utilise pour les joints d'étanchéité et de finition, à l'intérieur et extérieur, notamment pour les joints de menuiserie et de façade. Il bénéficie du label SNJF Façade et contient un anti-fongique contre les moisissures.

Coloris:

transparent

Usage:

Neutre : Compatible toutes surfaces

Mise en œuvre :

SL201 doit s'appliquer sur des surfaces propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées, à une température comprise entre +5°C et +40°C. Pour obtenir un aspect impeccable, nous recommandons de placer un ruban adhésif de part et d'autre du joint, d'extruder le mastic dans le joint, en prenant soin de le remplir entièrement. Serrer et lisser le mastic, et retirer le ruban adhésif immédiatement après lissage afin éviter le déchirement de la peau en formation. Nettoyer le mastic frais avec le nettoyant NEC+ illbruck AZ404 ; une fois durci, il ne peut être enlevé que mécaniquement. Pour plus de détails, consulter la fiche technique.

LOGISTIQUE

EAN	3700242607933
Conditionnement:	
Conditionnement:	carton de 20 cartouches
Contenance:	310ml
Conservation et stockage:	Conservation et stockage : 12 mois après la date de fabrication, en emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec.

NORMES

Normes Certificats:	A+
----------------------------	----

[]
BDoubleWin